

LET MATERIALS TELL YOUR STORY

COLOURS & MATERIALS | 2026

Fabio : P

Zusammensetzung: 100 % Polyester FR
Gewicht: ca. 560 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 80.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Nur für Dauphin-Modelle

Composition: 100 % Polyester FR
Weight: approx. 560 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 80.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

For Dauphin models only



012.047 (3094)
Mandarine
Mandarine



012.041 (4028)
Feuerrot
Züco red



012.048 (4517)
Shirazrot
Shiraz red



012.020 (6075)
Standardblau
Classic blue




012.027 (6071)
Königsblau
Royal blue



012.022 (6571)
Dunkelblau
Deep blue



012.029 (6598)
Nachtblau
Midnight blue



012.011 (7541)
Hellgrün
Vivid green



012.110 (7508)
Dunkelgrün
Dark green



012.031 (8532)
Platingrau
Platin



012.039 (8517)
Javagrau
Java grey



012.033 (8033)
Schwarz
Midnight black

Polo : P

Zusammensetzung: 100 % Polyester
Gewicht: ca. 350 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Nur für Dauphin-Modelle

Composition: 100 % Polyester
Weight: approx. 350 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 150.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2

For Dauphin models only



077.050 (1008)
Cappuccino
Cappuccino



077.044 (3012)
Orange
Orange



077.040 (4011)
Chillirod
Chilli red



077.048 (4017)
Shirazrot
Shiraz red



077.120 (6006)
Hellblau
Light blue



077.025 (6003)
Wasserblau
Lagoon blue



077.021 (6075)
Azurblau
Azure blue



077.020 (6016)
Standardblau
Classic blue



077.011 (7032)
Hellgrün
Vivid green



077.010 (7048)
Grün
Organic green



077.110 (7008)
Dunkelgrün
Dark green



077.029 (6098)
Nachtblau
Midnight blue



077.031 (8078)
Platingrau
Platin



077.030 (8010)
Grau
Metal grey



077.032 (8013)
Steingrau
Stone grey



077.033 (8033)
Schwarz
Midnight black

Era : A

Zusammensetzung: 100 % Polyester
Gewicht: ca. 320 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2
 Composition: 100 % Polyester
 Weight: approx. 320 g/m
 Width: 140 cm
 Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



086.003 (CSE03)
 Honiggelb
 Honey yellow



086.046 (CSE19)
 Pink
 Pink orchid



086.045 (CSE29)
 Kupferrot
 Pure Copper



086.043 (CSE06)
 Samtrot
 Red velvet



086.025 (CSE38)
 Wasserblau
 Lagoon blue



086.120 (CSE08)
 Hellblau
 Light blue



086.020 (CSE12)
 Standardblau
 Classic blue



086.023 (CSE20)
 Türkis
 Caribbean blue




086.016 (CSE34)
 Wassergrün
 Ice green



086.011 (CSE16)
 Hellgrün
 Vivid green



086.050 (CSE02)
 Cappuccino
 Cappuccino




086.052 (CSE21)
 Fango
 Fango



086.031 (CSE41)
 Platingrau
 Platin



086.030 (CSE43)
 Grau
 Metal grey



086.036 (CSE13)
 Anthrazitgrau
 Asphalt grey



086.033 (CSE14)
 Schwarz
 Midnight black

King : A

Zusammensetzung: 100 % Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 420 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503
 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
 Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Weight: approx. 420 g/m
 Width: 140 cm
 Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503
 class M1, BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



081.044 (4030)
 Orange
 Orange



081.041 (4027)
 Feuerrot
 Züco red



081.040 (9244)
 Chillirost
 Chilli red




081.042 (4017)
 Rubinrot
 Ruby red



081.120 (9606)
 Hellblau
 Light blue



081.021 (6071)
 Azurblau
 Azure blue



081.020 (9268)
 Standardblau
 Classic blue



081.025 (6018)
 Wasserblau
 Lagoon blue



081.011 (7011)
 Hellgrün
 Vivid green



081.010 (7013)
 Grün
 Organic green



081.110 (7008)
 Dunkelgrün
 Dark green



081.022 (6098)
 Dunkelblau
 Deep blue




081.031 (8027)
 Platingrau
 Platin



081.030 (9289)
 Grau
 Metal grey



081.032 (8010)
 Steingrau
 Stone grey



081.033 (8033)
 Schwarz
 Midnight black

Relax:A

Zusammensetzung:	100 % Trevira CS® (Polyester)
Gewicht:	ca. 450 g/m
Breite:	140 cm
Lichtechtheit:	Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit:	nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit:	100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten:	DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Composition:	100 % Trevira CS® (polyester)
Weight:	approx. 450 g/m
Width:	140 cm
Light fastness:	value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling:	value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing:	wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance:	100.000 rubs (Martindale, DIN EN ISO 12947)
Flammability:	DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

100.xxx = Relax:A einfarbig | one colour

103.xxx = Relaxbico:A zweifarbig | two-tone



100.020 (6080)
Standardblau
Classic blue



103.039 (8502)
Javagrau
Java grey



100.033 (8033)
Schwarz
Midnight black



Tonal : A (Web T)

Zusammensetzung: 100 % recyceltes Polyester
Gewicht: ca. 315 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: Teil 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1

* Farbauswahl Web T (185.xxx)
 (Textil-Rückenlehne Shape mesh comfort)

Nachhaltiges Design

Tonal: A wird aus recyceltem Polyester hergestellt, ist nach Öko-Tex und EU-Umweltzeichen zertifiziert und hat somit eine sehr positive Ökobilanz. Die Kombination von hellen und dunklen Tönen schafft Tiefe und sorgt mit einem dreidimensionalen Effekt für eine dynamische Optik.

- Harmonischer Melange-Effekt und lebendiger Look
- Breite Farbpalette und Mischung aus dunklen und hellen Farbtönen
- Recyceltes Post-Consumer-Polyester, Öko-Tex und EU-Umweltzeichen zertifiziert

Composition: 100 % Post-consumer recycled polyester
Weight: approx. 315 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 6 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: Part 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1

* Colours selection Web T (185.xxx)
 (textile backrest Shape mesh comfort)

Sustainable design

Made from recycled post-consumer polyester and Oeko-Tex and EU Ecolabel certified, Tonal: A has an excellent environmental profile. The fusion of light and dark tones adds depth and creates a three-dimensional effect.


- Harmonious melange effect and vibrant look
- Comprehensive colour palette and blend of deep and bright hues
- Recycled post-consumer polyester, Oeko-Tex and EU Ecolabel certified



165.004 (62057)
Currygelb
Curry yellow



165.044* (63098)
Orange
Orange




165.046 (64210)
Pink
Pink orchid



165.047* (64207)
Mandarine
Mandarine



165.042 (64209)
Rubinrot
Ruby red



165.025 (66185)
Wasserblau
Lagoon blue



165.011* (62092)
Hellgrün
Vivid green



165.016 (67089)
Wassergrün
Ice green




165.018* (67090)
Opalgrün
Opal green



165.014* (66186)
Petrolgrün
Jade green



165.031* (60122)
Platingrau
Platin



165.030* (60123)
Grau
Metal grey



165.050 (61180)
Cappuccino
Cappuccino



165.052 (61182)
Fango
Fango



165.066 (64211)
Mittelbraun
Auburn



165.033* (60999)
Schwarz
Midnight black



Valencia : A

Sehr robustes Kunstleder, langlebig, desinfektionsmittelbeständig*

Zusammensetzung: Beschichtung: 100 % Vinyl/
Träger: 100 % Polyester Hi-Loft^{2™}
ca. 650 g/m²
Gewicht: 137 cm
Breite: Note 7 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Lichtechtheit: 300.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Scheuerfestigkeit: DIN EN 1021: Teil 1/2,
NF-P 92-503 Klasse M2,
DIN 4102 B2

*empfohlene Desinfektionsmittel auf Anfrage

Very strong synthetic leather, durable,
resistant to disinfectants*

Composition: Topcoat: 100 % Vinyl/
Backing: 100 % Polyester Hi-Loft^{2™}
approx. 650 g/m²
Weight: 137 cm
Width: value 7 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Light fastness: 300.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Abrasion resistance: DIN EN 1021: Part 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*recommended disinfectants on request



006.001 (107-2020)
Leuchtgelb
Luminous yellow



006.040 (107-2075)
Chillirrot
Chilli red



006.025 (107-3001)
Wasserblau
Lagoon blue




006.020 (107-3067)
Standardblau
Classic blue



006.022 (107-3068)
Dunkelblau
Deep blue



006.010 (107-5041)
Grün
Organic green




006.030 (107-4042)
Grau
Metal grey




006.039 (107-4002)
Javagrau
Java grey



006.031 (107-4043)
Platingrau
Platin



006.070 (107-8032)
Polarweiß
Arctic white



006.073 (107-8020)
Reinweiß
Pure white



006.033 (107-9035)
Schwarz
Midnight black

X-Knit : A (Web X)

Zusammensetzung: 100 % Wovenit® 3D
(Polyamidhybrid*)
ca. 290 g/m²
Gewicht: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: nass: 5 / trocken: 5
Reibechtheit: (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

*Polyamidhybridfasern sind extrem haltbar und dadurch resistent gegen Scheuerbeanspruchung. Die leichte und feine Faser hat eine hohe Elastizität bei garantierter Formbeständigkeit und trocknet schnell.
Nur für X-Code (Sitz ohne Wellenstruktur).

Composition: 100 % Wovenit® 3D
(polyamide hybrid*)
approx. 290 g/m²
Weight: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: wet: 5 / dry: 5
Fastness to rubbing: (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2


*Polyamide hybrid fibres are extremely durable and therefore resistant to the effects of abrasion. Lightweight and fine, they offer high elasticity, guaranteed dimensional stability and dry quickly.
Only for X-Code (seat without wave structure).



063.044
Orange
Orange



063.041
Feuerrot
Züco red



063.063
Torfbraun
Torf



063.019
Indigoblau
Indigo blue




063.022
Dunkelblau
Deep blue




063.010
Grün
Organic green



063.031
Platingrau
Platin



063.035
Graphitgrau
Graphite



063.033
Schwarz
Midnight black

Fame : B

Zusammensetzung: 95 % New Zealand-Wolle,
5 % Polyamid
Gewicht: ca. 630 g/m
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 200.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 95 % New Zealand wool,
5 % Polyamide
Weight: approx. 630 g/m
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 200.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



078.002 (62067)
Limonengelb
Lime yellow



078.044 (63016)
Orange
Orange




078.041 (64119)
Feuerrot
Züco red



078.040 (64089)
Chillirod
Chilli red




078.027 (66075)
Königsblau
Royal blue



078.020 (66032)
Standardblau
Classic blue



078.022 (66005)
Dunkelblau
Deep blue



078.010 (68035)
Grün
Organic green



078.036 (60017)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



078.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Jet bioactive : B

**Antimikrobiell, schwer entflammbar, angenehme Haptik,
enthält das desinfizierende Biozid Silber**

Zusammensetzung: 100 % Trevira CS® bioactive*
(Polyester)
Gewicht: 365 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 65.000 Touren
(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2
DIN 4102 Class B1
UNI 9175 Class 1 IM
NF-P 92501-7 Class M1
BS 5852 Crib 5

* antimikrobiell; enthält das desinfizierende Biozid Silber

Antimicrobial, flame retardant, soft-touch surface,
contains the disinfecting biocide silver

Composition: 100 % Trevira CS® bioactive*
(polyester)
Weight: 365 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 65.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2;
DIN 4102 Class B1;
UNI 9175 Class 1 IM;
NF-P 92501-7 Class M1;
BS 5852 Crib 5

* antimicrobial; contains the disinfecting biocide silver



154.040 (9401)
Chillirod
Chilli red



154.020 (9601)
Standardblau
Classic blue



154.022 (6013)
Dunkelblau
Deep blue



154.023 (6007)
Türkis
Caribbean blue



154.011 (7041)
Hellgrün
Vivid green



154.031 (8001)
Platingrau
Platin



154.036 (9805)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



154.033 (8033)
Schwarz
Midnight black

Parotega NF : B

Desinfektionsmittelbeständig*, schwer entflammbar, angenehme Haptik

Zusammensetzung: 85 % PVC-Compound, 15 % Baumwolle

Gewicht: ca. 700 g/m²

Breite: ca. 137 cm

Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4–5

(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,

DIN 4102 B1, NF-P 503 Klasse M1,

BS 5852 IS 0+1, Crib 5,

UN2 9175/87 (I, IM)

*empfohlene Desinfektionsmittel auf Anfrage

Resistant to disinfectants*, flame retardant, soft-touch surface

Composition: 85 % PVC-Compound, 15 % Cotton

Weight: approx. 700 g/m²

Width: approx. 137 cm

Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-BO2)

Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4–5

(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 50.000 rubs (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: DIN EN 1021: Teil 1/2,

DIN 4102 B1, NF-P 503 Class M1,

BS 5852 IS 0+1, Crib 5,

UN2 9175/87 (I, IM)

*recommended disinfectants on request



039.042 (F6461665)
Rubinrot
Ruby red



039.025 (F6461709)
Wasserblau
Lagoon blue




039.027 (F6461710)
Königsblau
Royal blue



039.052 (F6461658)
Fango
Fango



039.037 (F6461731)
Vulkangrau
Vulcan grey



039.033 (F6461659)
Schwarz
Midnight black

Omega : B (Web O)

Zusammensetzung: 100 % Polyester

Gewicht: ca. 500 g/m

Breite: ca. 160 cm

Lichtechtheit: Note 8 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5

(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Nur für Züco LaCinta

Composition: 100 % Polyester

Weight: approx. 500 g/m

Width: approx. 160 cm

Light fastness: value 8 (DIN EN ISO 105-BO2)

Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5


(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2

Only for Züco LaCinta



054.011 (68093)
Hellgrün
Vivid green




054.014 (66113)
Petrolgrün
Jade green



054.045 (64080)
Kupferrot
Pure copper



054.052 (61147)
Fango
Fango



054.030 (60121)
Grau
Metal grey



054.036 (60120)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



054.033 (60199)
Schwarz
Midnight black

Runner : B (Web M)

Zusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Recyceltes Polyester
Gewicht: ca. 510 g/m
Breite: ca. 160 cm
Lichtechtheit: Note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 80 % Polyester, 20 % Post-consumer recycled polyester approx. 510 g/m
Weight: approx. 160 cm
Width: approx. 160 cm
Light fastness: value 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 70.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



056.044 (63034)
Orange
Orange



056.040 (64089)
Chillirot
Chilli red




056.120 (66063)
Hellblau
Light blue



056.022 (66064)
Dunkelblau
Deep blue



056.011 (68056)
Hellgrün
Vivid green



056.031 (60011)
Platingrau
Platin



056.035 (60025)
Graphitgrau
Graphite



056.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Sealife : B

Zusammensetzung: 100% Recycling-Polyester (Sequal zertifiziert)
Gewicht: ca. 460 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low

Composition: 100% recycled polyester (SEAQUAL certified) approx. 460 g/m²
Weight: approx. 140 cm
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low



150.004 (3509)
Currygelb
Curry yellow



150.046 (4522)
Pink
Pink orchid



150.047 (4566)
Mandarine
Mandarine



150.042 (4528)
Rubinrot
Rubin red



150.025 (6524)
Wasserblau
Lagoon blue



150.020 (6512)
Standardblau
Classic blue




150.022 (6080)
Dunkelblau
Deep blue



150.023 (6591)
Türkis
Caribbean blue



150.016 (7530)
Wassergrün
Ice green



150.010 (7521)
Grün
Organic green




150.095 (1506)
Grau/Beige
Metal grey/Beige



150.030 (8532)
Grau
Metal grey



150.036 (8517)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



150.033 (8033)
Schwarz
Midnight black

Select : B

Zusammensetzung: 85% New Zealand Wolle,
15% Polyamid

Gewicht: ca. 510 g/m²

Breite: ca. 140 cm

Lichtechtheit: Note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 200.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: BS EN 1021-1 Cigarette,
BS EN 1021-2 Match,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette &
Match, The Furniture and
Furnishing Regulations 1988,
BS 5852 Crib 5, IMO MSC
307(88) Annex 1 part 8,
MED Certificate IMO, IMO MSC
307(88) Annex 1 part 8 UK,
MED Certificate IMO UK,
CA TB 117-2013

Composition: 85% New Zealand-wool,
15% polyamide

Weight: approx. 510 g/m²

Width: approx. 140 cm

Light fastness: value 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: value 4 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 200.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: BS EN 1021-1 Cigarette,
BS EN 1021-2 Match,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette &
Match, The Furniture and
Furnishing Regulations 1988, BS
5852 Crib 5, IMO MSC 307(88)
Annex 1 part 8, MED Certificate
IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1
part 8 UK, MED Certificate IMO
UK, CA TB 117-2013



184.053 (60005)
Sand
Sand



184.050 (61184)
Cappuccino
Cappuccino



184.052 (61189)
Fango
Fango



184.004 (62098)
Currygelb
Curry yellow



184.046 (65117)
Pink
Pink orchid



184.040 (64216)
Chillrot
Chilli red



184.010 (68210)
Grün
Organic green



184.016 (67101)
Wassergrün
Ice green



184.025 (66191)
Wasserblau
Lagoon blue



184.018 (67099)
Opalgrün
Opal green



184.022 (66144)
Dunkelblau
Deep blue




184.024 (61190)
Lila
Lila




184.032 (60132)
Steingrau
Stone grey



184.030 (60003)
Grau
Metal grey



184.039 (60134)
Javagrau
Java grey



184.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Step : B

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 470 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 class M1, DIN EN 1021: Teil 1/2, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Composition: 100% Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 470 g/m²
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 5 – 7 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 class M1, DIN EN 1021: Part 1/2, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



046.004 (62057)
Currygelb
Curry yellow



046.041 (64180)
Feuerrot
Züco red



046.059 (63012)
Rostbraun
Rust



046.120 (66018)
Hellblau
Light blue



046.121 (66152)
Stahlblau
Steel blue



046.022 (65011)
Dunkelblau
Deep blue



046.011 (68119)
Hellgrün
Vivid green



046.010 (68162)
Grün
Organic green



046.052 (60090)
Fango
Fango



046.030 (60011)
Grau
Metal grey




046.036 (60021)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



046.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Step Melange : B

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 470 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 class M1, DIN EN 1021: Teil 1/2, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Composition: 100% Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 470 g/m²
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 5 – 7 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 class M1, DIN EN 1021: Part 1/2, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



047.004 (62057)
Currygelb
Curry yellow



047.043 (64179)
Samtrot
Red velvet



047.025 (66018)
Wasserblau
Lagoon blue



047.121 (66152)
Stahlblau
Steel blue



047.022 (66149)
Dunkelblau
Deep blue



047.011 (62073)
Hellgrün
Vivid green



047.013 (68163)
Olivgrün
Olive green



047.010 (68162)
Grün
Organic green



047.015 (68158)
Waldgrün
Green



047.030 (60004)
Grau
Metal grey



047.037 (61149)
Vulkangrau
Vulcan grey



047.036 (60090)
Anthrazitgrau
Asphalt grey

Ultra : B

Zusammensetzung: 72% Cradura (PA), 16% certified virgin wool, 12% redesigned Lenzing FR
Gewicht: ca. 437 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 500.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117

Composition: 72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Weight: approx. 437 g/m²
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 6–7 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 500.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117



153.019 (CX1050-051)
Indigoblau
Indigo blue



153.022 (CX1050-054)
Dunkelblau
Deep blue



153.110 (CX1050-081)
Dunkelgrün
Dark green



153.035 (CX1050-093)
Graphitgrau
Graphite



153.038 (CX1050-096)
Lavagrau
Lava grey



153.033 (CX1050-099)
Schwarz
Midnight black

Xtreme : B

Zusammensetzung: 100 % recyceltes Polyester
Gewicht: ca. 310 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

Composition: 100 % recycled polyester
Weight: approx. 310 g/m²
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM



005.040 (YS079)
Chilliro
Chilli red



005.049 (YS084)
Aubergine
Aubergine



005.027 (YS082)
Königsblau
Royal blue



005.022 (YS005)
Dunkelblau
Deep blue



005.028 (YS026)
Marineblau
Navy blue



005.029 (YS100)
Nachtblau
Midnight blue



005.015 (YS047)
Waldgrün
Emerald green




005.031 (YS094)
Platingrau
Platin



005.032 (YS141)
Steingrau
Stone grey



005.034 (YS046)
Dunkelgrau
Oxid grey



005.037 (YS081)
Vulkangrau
Vulcan grey



005.033 (YS009)
Schwarz
Midnight black

Avalon : C

Zusammensetzung: 100% Reine Schurwolle
Gewicht: ca. 580 g/m
Breite: 150 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Scheuerfestigkeit: 35.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 100% Pure New Wool
Weight: approx. 580 g/m
Width: 150 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Abrasion resistance: 35.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



166.040 (367M/M015858)
 Chilliroit
 Chilli red



166.121 (104)
 Stahlblau
 Steel blue



166.025 (M/02863)
 Wasserblau
 Lagoon blue



166.019 (M/021443)
 Indigoblau
 Indigo blue



166.010 (M/04019)
 Grün
 Organic green



166.030 (367/M6)
 Grau
 Metal grey



166.036 (367/M81)
 Anthrazitgrau
 Asphalt grey



166.053 (367/M8020)
 Sand
 Sand



166.110 (449)
 Dunkelgrün
 Dark green

Blazer : C

Zusammensetzung: 100% Reine Schurwolle
Gewicht: ca. 460 g/m
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
 BS 7176 Low Hazard;
 NF D 60-013

Composition: 100% Pure new wool
Weight: approx. 460 g/m
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 50.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
 BS 7176 Low Hazard;
 NF D 60-013



171.004 (CUZ58)
 Currygelb
 Curry yellow



171.044 (CUZ39)
 Orange
 Orange



171.045 (CUZ90)
 Kupferrot
 Pure Copper



171.023 (CUZ1R)
 Türkis
 Caribbean blue



171.025 (CUZ1W)
 Wasserblau
 Lagoon blue



171.013 (CUZ1F)
 Olivgrün
 Olive green



171.053 (CUZ2Q)
 Sand
 Sand



171.050 (CUZ86)
 Cappuccino
 Cappuccino



171.051 (CUZ31)
 Hellbraun
 Light brown



171.031 (CUZ28)
 Platingrau
 Platin




171.030 (CUZ1E)
 Grau
 Metal grey



171.036 (CUZ30)
 Anthrazitgrau
 Asphalt grey



171.110 (CUZ35)
 Dunkelgrün
 Dark green



171.033 (CUZ08)
 Schwarz
 Midnight black

Fenice : C

Zusammensetzung: 75 % Wolle, 25 % Polyamid
Gewicht: ca. 500 g/m
Breite: ca. 150 cm
Lichtechtheit: Note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 5 / trocken: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Composition: 75 % Wool, 25 % Polyamide
Weight: approx. 500 g/m
Width: approx. 150 cm
Light fastness: value 6 (UNI EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 5 / dry: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



163.003 (51)
 Honiggelb
 Honey yellow



163.004 (52)
 Currygelb
 Curry yellow



163.044 (102)
 Orange
 Orange



163.048 (202)
 Shirazrot
 Shiraz red



163.024 (252)
 Lila
 Lila



163.025 (351)
 Wasserblau
 Lagoon blue



163.121 (301)
 Stahlblau
 Steel blue



163.016 (455)
 Wassergrün
 Ice green



163.011 (453)
 Hellgrün
 Vivid green



163.036 (602)
 Anthrazitgrau
 Asphalt grey

Fenice Stuoia : C

Zusammensetzung: 75 % Wolle, 25 % Polyamid
Gewicht: ca. 500 g/m
Breite: ca. 150 cm
Lichtechtheit: Note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 5 / trocken: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Composition: 75 % Wool, 25 % Polyamide
Weight: approx. 500 g/m
Width: approx. 150 cm
Light fastness: value 6 (UNI EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 5 / dry: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



164.044 (2053)
 Orange
 Orange



164.048 (2204)
 Shirazrot
 Shiraz red



164.024 (2253)
 Lila
 Lila



164.025 (2353)
 Wasserblau
 Lagoon blue



164.121 (2304)
 Stahlblau
 Steel blue



164.011 (2457)
 Hellgrün
 Vivid green

Grain Uni : C

Zusammensetzung: 92% recyceltes Polyester,
8% Polyester

Gewicht: ca. 615 g/m

Breite: ca. 140 cm

Lichtechtheit: Note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: BS EN 1021 1&2
Cigarette and Match;
CA TB 117-2013

Composition: 92% recycled polyester,
8% Polyester

Weight: approx. 615 g/m

Width: approx. 140 cm

Light fastness: value 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)

Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: BS EN 1021 1&2
Cigarette and Match;
CA TB 117-2013



182.053 (61252)
Sand
Sand



182.068 (61037)
Olivbraun
Black olive



182.052 (61230)
Fango
Fango



182.063 (61146)
Torfbraun
Torf



182.004 (62122)
Currygelb
Curry yellow



182.045 (63117)
Kupferrot
Pure Copper



182.121 (66236)
Stahlblau
Steel blue



182.022 (66232)
Dunkelblau
Deep blue




182.110 (68155)
Dunkelgrün
Dark green



182.031 (60300)
Platingrau
Platin



182.035 (60303)
Graphitgrau
Graphite



182.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Grain Melange : C

Zusammensetzung: 80% recyceltes Polyester,
20% Polyester

Gewicht: ca. 615 g/m

Breite: ca. 140 cm

Lichtechtheit: Note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: BS EN 1021 1&2
Cigarette and Match;
CA TB 117-2013

Composition: 80% recycled polyester,
20% Polyester

Weight: approx. 615 g/m

Width: approx. 140 cm

Light fastness: value 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)

Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: BS EN 1021 1&2
Cigarette and Match;
CA TB 117-2013



183.053 (61251)
Sand
Sand



183.068 (61255)
Olivbraun
Black olive



183.052 (61248)
Fango
Fango



183.063 (61249)
Torfbraun
Torf



183.004 (62123)
Currygelb
Curry yellow



183.045 (63118)
Kupferrot
Pure Copper



183.121 (66237)
Stahlblau
Steel blue



183.022 (66233)
Dunkelblau
Deep blue



183.110 (68260)
Dunkelgrün
Dark green



183.031 (60320)
Platingrau
Platin



183.035 (60323)
Graphitgrau
Graphite




183.033 (60328)
Schwarz
Midnight black

Maple : C

Zusammensetzung:	81% Viscose, 15% Leinen, 4% Polyester
Gewicht:	ca. 910 g/m
Breite:	ca. 140 cm
Lichtechtheit:	Note 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit:	nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit:	30.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten:	DIN EN 1021: Teil 1/2
Composition:	81% Viscose, 15% Linen, 4% Polyester
Weight:	approx. 910 g/m
Width:	approx. 140 cm
Light fastness:	value 5 (UNI EN ISO 105-BO2)
Pilling:	value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing:	wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance:	30.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability:	DIN EN 1021: Part 1/2




014.043 (562)
Samtrot
Red velvet




014.025 (742)
Wasserblau
Lagoon blue



014.022 (792)
Dunkelblau
Deep blue




014.031 (722)
Platingrau
Platin




014.037 (162)
Vulkangrau
Vulcan grey



014.050 (222)
Cappuccino
Cappuccino



014.052 (232)
Fango
Fango



014.069 (142)
Terrabraun
Terra brown

Remix : C

Zusammensetzung:	90% Schurwolle, 10% Nylon
Gewicht:	ca. 420 g/m
Breite:	ca. 140 cm
Lichtechtheit:	Note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit:	100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten:	DIN EN 1021: Teil 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM
Composition:	90% New wool, 10% Nylon
Weight:	approx. 420 g/m
Width:	approx. 140 cm
Light fastness:	value 6 (UNI EN ISO 105-BO2)
Pilling:	value 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion resistance:	100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability:	DIN EN 1021: Part 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM



073.017 (873)
Schwarzgrün
Jasper green



073.050 (233)
Cappuccino
Cappuccino



073.043 (653)
Samtrot
Red velvet



073.025 (743)
Wasserblau
Lagoon blue



073.022 (773)
Dunkelblau
Deep blue



073.037 (143)
Vulkangrau
Vulcan grey



073.039 (173)
Javagrau
Java grey



073.038 (393)
Lavagrau
Lava grey

Divina : D

Zusammensetzung: 100% Schurwolle, Kammgarn
Gewicht: ca. 820 g/m²
Breite: ca. 150 cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 45.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1,
 DIN 4102-1

Composition: 100% New wool, worsted
Weight: approx. 820 g/m²
Width: approx. 150 cm
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion resistance: 45.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1,
 DIN 4102-1



032.046 (0613)
 Pink
 Pink orchid



032.044 (0433)
 Orange
 Orange



032.043 (0584)
 Samtrot
 Red velvet



032.019 (0731)
 Indigo Blau
 Indigo blue



032.025 (0743)
 Wasserblau
 Lagoon blue



032.022 (0791)
 Dunkelblau
 Deep blue




032.023 (0813)
 Türkis
 Caribbean blue



032.010 (0913)
 Grün
 Organic green




032.031 (0713)
 Platingrau
 Platin



032.050 (0227)
 Cappuccino
 Cappuccino



032.053 (0224)
 Sand
 Sand



032.052 (0353)
 Fango
 Fango



032.062 (0343)
 Pfefferbraun
 Brown Pepper



032.069 (0260)
 Terrabraun
 Terra



032.036 (0170)
 Anthrazitgrau
 Asphaltgrey



032.033 (0180)
 Schwarz
 Midnight black

Sera : D

Zusammensetzung: 94% Schurwolle, 6% Polyamid
Gewicht: ca. 910 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 122.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN 4102-2,
 FAR 25.853, EN 13501-1

Composition: 94% New wool, 6% Polyamide
Weight: approx. 910 g/m²
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion resistance: 122.000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN 4102-2,
 FAR 25.853, EN 13501-1



033.011 (tivoli)
 Hellgrün
 Vivid green



033.047 (glow)
 Mandarine
 Mandarine



033.046 (lotus)
 Pink
 Pink orchid



033.023 (mirage)
 Türkis
 Caribbean blue



033.020 (mare)
 Standardblau
 Classic blue




033.029 (amur)
 Nachtblau
 Midnight blue




033.053 (almond)
 Sand
 Sand



033.062 (walnut)
 Pfefferbraun
 Brown pepper



033.060 (rosewood)
 Schokobraun
 Chocolate



033.030 (carbon)
 Grau
 Metal grey



033.035 (graphit)
 Graphitgrau
 Graphite



033.033 (ebony)
 Schwarz
 Midnight black

Steelcut 3 : D

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon

Gewicht: ca. 825 g/m

Breite: ca. 140 cm

Lichtechtheit: Note 5 – 6 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 3 – 4 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 3 – 5 / trocken: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 class

Composition: 90% New wool, worsted,
10% Nylon

Weight: approx. 825 g/m

Width: approx. 140 cm

Light fastness: value 5 – 6 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: value 3 – 4 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 3 – 4 / dry: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)


Flammability: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 class



198.073 (0110)
Reinweiß
Pure white



198.053 (0240)
Sand
Sand



198.047 (0522)
Mandarine
Mandarine




198.120 (0732)
Hellblau
Light blue



198.024 (0652)
Lila
Lila




198.022 (0775)
Dunkelblau
Deep blue



198.111 (0922)
Blassgrün
Pale green



198.014 (0780)
Petrolgrün
Jade green




198.051 (0265)
Hellbraun
Light brown



198.031 (0120)
Platingrau
Platin



198.032 (0155)
Steingrau
Stone grey



198.033 (0190)
Schwarz
Midnight black

Steelcut Quartet : D

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon

Gewicht: ca. 770 g/m

Breite: ca. 140 cm

Lichtechtheit: Note 6 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 class

Composition: 90% New wool, worsted,
10% Nylon

Weight: approx. 770 g/m

Width: approx. 140 cm

Light fastness: value 6 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)


Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5
(DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 class



199.096 (0434)
Currygelb/Beige
Curry yellow/Beige



199.094 (0414)
Beige/Orange
Beige/ Orange



199.084 (0544)
Ameisenrot/Blau
Ant red/Blue



199.083 (0554)
Weinrot/Gelb
Wine red/Yellow




199.097 (0644)
Lila/Beige
Lila/Beige



199.080 (0224)
Stahlblau/Braun
Steel blue/Brown



199.081 (0654)
Dunkelblau/Braun
Deep blue/Brown



199.082 (0924)
Grün/Gelb
Organic green/Yellow

Savak : D

Zusammensetzung: 80% New Zealand Wolle,
20% Baumwolle
Gewicht: ca. 780 g/m
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: BS EN 1021 1&2
Cigarette and Match

Nur für Reefs/Reefs flex und Averio

Composition: 80% New Zealand-wool,
20% Cotton
Weight: approx. 780 g/m
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling: value 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 50.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: BS EN 1021 1&2
Cigarette and Match

Only for Reefs/Reefs flex and Averio



197.077 (31005)
Braun und Weiß
Brown and white



197.078 (41005)
Grau und Weiß
Metal grey and white



197.079 (51005)
Schwarz und Weiß
Black and white

Leder/ Leather : E

Anilingefärbtes leicht mit Pigmentfarbe abgedecktes
Rindsobleider, sehr strapazierfähig, vollnarbig.

Nappaleder pigmentiert (Semi-Anilinleder)

Lichtechtheit: Note 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 11640)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Aniline dyed cowhide leather with light pigment
dyeing, very hard wearing, full-grain.

Pigmented Nappa leather (semi-aniline leather)
Light fastness: value 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 11640)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



001.052 (Atlantic torf)
Fango
Fango



001.069 (Atlantic tabak)
Terrabraun
Terra brown



001.035 (Atlantic graphit)
Graphitgrau
Graphite



001.072 (Atlantic kiesel)
Kaschmirweiß
Cashmere



001.070 (Atlantic weiss)
Polarweiß
Arctic white



001.033 (Atlantic schwarz)
Schwarz
Midnight black

Premium-Leder : F

Premium leather : F

Feinstes, naturbelassenes Nappaleder.

Anilinfärbtes Rindsobleder der Spitzenklasse. Mit natürlichen Ölen behandelt, tuchweicher Griff, atmungsaktiv, hautsympathisch, feuchtigkeitsregulierend.

Wasserlösliche Farben ohne chemische Lösungsmittel.

Premium Echt-Leder

Lichtechtheit: Note 4 (DIN EN ISO 105-B02)

Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 3–4 (DIN EN ISO 11640)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 75200

The finest natural Nappa leather top quality.

Aniline dyed cowhide leather. Treated with natural oils, fabric-soft touch, breathable, dermatologically safe, moisture control.

Water-soluble dyes without solvents.

Premium leather


Light fastness: value 4 (DIN EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 3–4 (DIN EN ISO 11640)

Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 75200



029.041 (34910-F03)
Feuerrot
Züco red



029.048 (34910-S08)
Shirazrot
Shiraz red



029.053 (34910-GEO)
Sand
Sand



029.050 (34910-G03)
Cappuccino
Cappuccino



029.052 (34910-B16)
Fango
Fango



029.064 (34910-B13)
Tabakbraun
Brown



029.062 (34910-GEP)
Pfefferbraun
Brown pepper




029.061 (34910-G01)
Dunkelbraun
Walnut



029.027 (34910-S18)
Königsblau
Royal blue




029.031 (34910-S05)
Platingrau
Grey



029.032 (34910-E08)
Steingrau
Stone grey




029.035 (34910-A02)
Graphitgrau
Graphite



029.036 (34910-EG2)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



029.072 (34910-G16)
Kaschmirweiß
Cashmere



029.073 (34910-P07)
Reinweiß
Pure white



029.033 (34910-T01)
Schwarz
Midnight black

Exklusiv-Leder : G

Exclusive leather : G

Vollnarbiges, ungeprägtes Rein-Anilin-Dickleder.

Hervorragende Weichheits- und Griffeigenschaften. Die schöne Optik wird durch die natürlichen Walknarben erreicht. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen etc. verleihen dem Leder seine natürliche und offenporige Optik. Farb- und Strukturunterschiede sind Zeichen der hohen Qualität.

Rein-Anilinleder

Gewicht: ca. 900 g/m²

Lichtechtheit: Note 3 (DIN EN ISO 105-B02)

Brandverhalten: DIN 75200

Nur für Züco-Modelle

Full-grained, non-embossed pure aniline thick leather. Outstanding softness and haptics.

The attractive look is produced by the natural milling markings. All the natural characteristics such as grain patterns etc. give the leather its natural and open-pored look.

Differences in colour and texture are an indication of high quality.

Pure aniline leather

Weight: approx. 900 g/m²

Light fastness: value 3 (DIN EN ISO 105-B02)

Flammability: DIN 75200

For Züco models only



020.052
Fango
Fango



020.058
Sattelbraun
Saddle brown



020.033
Schwarz
Midnight black



Web A : Trampoline

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100 % Polyester
Gewicht: ca. 510 g/m
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Netzgewebe Web A für Rückenlehnen dat-o und sim-o

Price depending on upholstery of the seat
Composition: 100% Polyester
Weight: approx. 510 g/m
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Mesh fabric Web A for backrests dat-o and sim-o



050.033 (NP001)
Schwarz
Midnight black

Web B : Tale

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100 % Recyceltes Polyester
Gewicht: ca. 365 g/m
Breite: ca. 140 cm
Lichtechtheit: Note 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2
Netzgewebe Web B nur für Rückenlehnen
@Just mesh, Sequel mesh, Shape mesh, Stilo mesh,
Stilo ES mesh, Indeed mesh, Clynn mesh und Cay mesh

Price depending on upholstery of the seat
Composition: 100% recycled polyester
Weight: approx. 365 g/m
Width: approx. 140 cm
Light fastness: value 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2
Mesh fabric Web B only for backrests
@Just mesh, Sequel mesh, Shape mesh, Stilo mesh,
Stilo ES mesh, Indeed mesh, Clynn mesh and Cay mesh




181.046 (64210)
Pink
Pink orchid




181.042 (64209)
Rubinrot
Ruby red



181.050 (61179)
Cappuccino
Cappuccino




181.025 (66185)
Wasserblau
Lagoon blue



181.016 (67089)
Wassergrün
Ice green



181.031 (60122)
Platingrau
Platin



181.030 (60123)
Grau
Metal grey




181.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Web C : Spin

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 405 g/m
Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren
Netzgewebe Web C für Rückenlehnen Clynn mesh,
Cay mesh, Indeed mesh und Sequel mesh

Price depending on upholstery of the seat
Composition: 100% Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 405 g/m
Abrasion resistance: 70.000 rubs
Mesh fabric Web C for backrests Clynn mesh, Cay
mesh, Indeed mesh and Sequel mesh



179.031 (60004)
Platingrau
Platin



179.033 (60999)
Schwarz
Midnight black

Web H : Matrix

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100 % Polyester

Netzgewebe Web H für Rückenlehnen Clynn mesh und Sequel mesh

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100% Polyester

Mesh fabric Web H for backrests Clynn mesh and Sequel mesh



230.033

Schwarz

Midnight black

Web K

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100 % Polyester

Netzgewebe Web K für Rückenlehnen Lordo

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100% Polyester

Mesh fabric Web K for backrests Lordo



062.030

Grau

Metal grey



062.033

Schwarz

Midnight black

Web L

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung


Zusammensetzung: 100 % Polyester

Netzgewebe Web L für Rückenlehnen Shape mesh

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100% Polyester

Mesh fabric Web L for backrests Shape mesh



058.033

Schwarz

Midnight black

Web M : Runner

Siehe Seite 9

See page 9

Web P

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 66 % Polyester, 34 % Polyamid

Gewicht: ca. 340 g/m

Breite: 140 cm

Lichtechtheit: Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: Note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)

Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5

Scheuerfestigkeit: 200.000 Touren (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1,

DIN 66084 P-c

Netzgewebe Web P für Rückenlehnen Stilo

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 66% Polyester, 34% Polyamide

Weight: approx. 340 g/m

Width: 140 cm

Light fastness: value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: value 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5

Abrasion resistance: 200.000 rubs (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: DIN EN 1021: Part 1,

DIN 66084 P-c


Mesh fabric Web P for backrests Stilo



105.040 (Join 60 Shrinx)

Chillirost

Chilli red



105.020 (Join 71 Shrinx)

Standardblau

Classic blue



105.010 (Join 90 Shrinx)

Grün


Organic green



105.074 (Join 33 Shrinx)

Weiß

White



105.030 (Join 16 Shrinx)

Grau

Metal grey



105.033 (Join 10 Shrinx)

Schwarz

Midnight black



Web Q

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100 % Polyester (blickdichter Textilstrickbezug)
 Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4
 Scheuerfestigkeit: 40.000 Touren
 Netzgewebe Web Q für Rückenlehnen Stilo

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100 % Polyester (opaque textile knitted fabric)

Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4

Abrasion resistance: 40.000 rubs

Mesh fabric Web Q for backrests Stilo



106.033

Schwarz

Midnight black

Web R : Rhythm

Zusammensetzung: 100% Polyester
 Gewicht: ca. 525 g/m
 Breite: ca. 160 cm
 Lichtechtheit: Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, BS 5852, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102-1, NF-P 92-503 M3

Netzgewebe Web R nur für Rückenlehnen Selvio mesh und LaCinta mesh soft

Composition: 100% polyester

Weight: approx. 525 g/m

Width: approx. 160 cm

Light fastness: value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: 70.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)

Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, BS 5852, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102-1, NF-P 92-503 M3

Mesh fabric Web R only for backrests Selvio mesh and LaCinta mesh soft



015.045 (63067)

Kupferrot

Pure cooper



015.025 (66152)

Wasserblau


Lagoon blue



015.022 (66138)

Dunkelblau

Deep blue



015.031 (60165)

Platingrau


Platin



015.032 (60176)

Wassergrün


Stone grey



015.036 (60025)

Anthrazitgrau


Asphalt grey



015.070 (60000)

Polarweiß

Arctic



015.033 (60999)

Schwarz

Midnight black

Web S

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100% Polyester
 Gewicht: ca. 330 g/m
 Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren
 Netzgewebe Web S für Rückenlehnen dat-o und Stilo mesh

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100% Polyester

Weight: approx. 330 g/m

Abrasion resistance: 70.000 rubs

Mesh fabric Web S for backrests dat-o and Stilo mesh



059.033 (60999)

Schwarz

Midnight black

Web T : Tonal

Siehe Seite 5

See page 5

Web X

Siehe Seite 6

See page 6

Web Y

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100 % Wovenit® 3D
(Polyamidhybrid*)
Gewicht: ca. 290 g/m²
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 5 / trocken: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2
Netzgewebe Web Y für Rückenlehnen X-Code mesh

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100 % Wovenit® 3D
(polyamide hybrid*)
Weight: approx. 290 g/m²
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 5 / dry: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100,000 rubs (Martindale)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2
Mesh fabric Web Y for backrests X-Code mesh



095.044
Orange
Orange



095.019
Indigoblau
Indigo blue



095.035
Graphitgrau
Graphite



095.033
Schwarz
Midnight black

Fiore

Hussen-Farben

Sunbrella®

Zusammensetzung: 97% Sunbrella Acryl
(50% recyceltes Acryl),
3% Polyester

Outdoor-geeignet, schmutz- und wasserabweisend,
waschbar

Cover colours

Sunbrella®

Composition: 97% Sunbrella Acrylic
(50% recycled Acrylic),
3% Polyester

Suitable for outdoor use, dirt and water-repellent,
washable



178.004
Currygelb
Curry yellow



178.045
Kupferrot
Pure Copper



178.019
Indigoblau
Indigo blue



178.016
Wassergrün
Ice green



178.053
Sand
Sand



178.035
Graphitgrau
Graphite


Fiore

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KSY
Senfgelb
Mustard yellow
(~ RAL 070 60 60)



KER
Englischrot
English red
(~ RAL 040 50 50)




KSB
Sanftblau
Gentle blue
(~ RAL 250 60 15)




KBB
Berlinerblau
Berlin blue
(~ RAL 260 30 15)



KOG
Altgrün
Old green
(~ RAL 130 60 20)




KKG
Kittgrau
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)




KWG
Wolkengrau
Cloud grey
(~ RAL 220 70 05)




KEG
Eisengrau
Iron grey
(~ RAL 7011)



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KFW
Weiß (flammschützend)
White (flame retardant)



KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(~ RAL 9011)

Fiore

Ganzschale

Buche natur oder CPL

Standard: Buche natur (HBN)

Full shell

Natural beech or CPL

Standard: natural beech (HBN)



HBN
Buche natur
Natural beech



HON
Eiche natur
Natural oak



HNN
Nussbaum natur
Natural walnut



HCWW
CPL weiß (beidseitig)
CPL white (both sides)



HCSS
CPL schwarz (beidseitig)
CPL black (both sides)

Teo, Shape elan visitor

Kunststoff-Farben

Plastic colours

* nur für Teo 1 | only for Teo 1



KXW*
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)




KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Reefs/Reefs flex

Tischplatten

Tabletops

* nur Reefs | only Reefs




OHXW*
HPL weiß, Kante weiß
HPL white, black white



OHGS*
HPL schwarz,
Kante schwarz
HPL black,
black edge



OHON*
HPL Eiche natur,
Kante schwarz
HPL natural oak,
black edge



OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



ODON
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge

Atelier

Tischplatten


* nur Atelier worklounge

** nur Atelier Beistelltische

Tabletops

* only Atelier worklounge

** only Atelier side tables




OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



ODON*
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge



OHXW**
HPL weiß, Kante weiß
HPL white, black white



OEON**
Echtholz Eiche natur
Real natural oak wood


Fiore

Tischplatten


Tabletops



OMGS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge




OHXW
HPL weiß, Kante schwarz
HPL white, black edge


Fiore nesting

Tischplatten H1
(Kante gleichfarbig)


Table tops H1
(Edge in the same colour)




OHRW (105)
Reinweiß
Pure white



OHEW (D403)
Elfenbeinweiß
Ivory white



OHLY (0147)
Lichtgelb (Eierschale)
Light yellow (eggshell)



OHPG (0135)
Perlgrau
Pearl grey



OHAG (10622)
Anthrazitgrau
Anthracite grey



OHGS (0901)
Graphitschwarz
Graphite black



OHBN (4306)
Dekor Buche
Beech decor




OHON (4548)
Dekor Eiche
Oak decor


Fiore nesting

Tischplatten H2 - Antifingerprint
(Platte 19 mm, Kante gleichfarbig)

Table tops H2 - traceless premium
(Table top 19 mm, edge in the same colour)




OHVW (9410-TP)
Verkehrsweiß
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Lichtgrau
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphitgrau
Graphite grey



OHSG (0901-TP)
Schwarzgrau
Black grey


Fiore nesting

Tischplatten H4 - Antifingerprint
(Platte massiv 10 mm, Kante schwarz, Ecken gerundet)

Table tops H4 - traceless premium
(Table top 10 mm solid, edge in black, rounded edges)




OHVW (9410-TP)
Verkehrsweiß
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Lichtgrau
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphitgrau
Graphite grey




OHSG (0901-TP)
Schwarzgrau
Black grey

Fiore nesting

Tischplatte Whiteboard
(Platte 19 mm, Kante schwarz)

Table tops Whiteboard
(Table top 19 mm, edge in black)



OHLG
Lichtgrau
Light grey


Little Perillo

Kunststoff-Farben


Plastic colours




KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)




KSG
Signalgrau
Signal grey
(~NCS S400-N)




KKG
Kittgrau
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)



KPC
Pfirsichcreme
Peach cream
(~ RAL 020 90 10)



KZG
Zartgrün
Tender green
(~ RAL 140 85 05)




KPY
Phloxgelb
Phlox yellow
(~ RAL 260-1)


Little Perillo XS

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KSG
Signalgrau
Signal grey
(~NCS S400-N)


Perillo

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KGS
Graphitschwarz
Graphite black

Perillo

Holz-Farben

Wood colours



HNN
Nussbaum natur
Natural walnut



HNK
Kernnussbaum
Core walnut

Averio

Tischplatten

Tabletops



OHMS
HPL, Marmoroptik, schwarz
HPL, marble look, black



OHMW
HPL, Marmoroptik, weiß
HPL, marble look, white



OGSK
Sicherheitsglas, klar
Safety glass, clear

Perillo

Tischplatten

Tabletops



OFVW
MDF lackiert, verkehrsweiß
MDF varnished, white



OGSXW
Sicherheitsglas, weiß
Safety glass, white

Perillo

Reißverschluss-Farben

Zip colours



073
Reinweiß
Pure white



021
Azurblau
Azure blue



062
Pfefferbraun
Brown pepper



070
Polarweiß
Arctic white



023
Türkis
Caribbean blue



060
Schokobraun
Chocolate



031
Platingrau
Platin



072
Kaschmirweiß
Cashmere



058
Sattelbraun
Saddle brown



032
Steingrau
Stone grey



006
Sahara
Sahara



050
Cappuccino
Cappuccino



036
Anthrazitgrau
Asphalt grey



005
Ambergelb
Amber



059
Rostbraun
Rust



035
Graphitgrau
Graphite



003
Honiggelb
Honey yellow



047
Mandarine
Mandarine



033
Schwarz
Midnight black



004
Currygelb
Curry yellow



041
Feuerrot
Züco red



029
Nachtblau
Midnight blue



011
Hellgrün
Vivid green



048
Shirazrot
Shiraz red



020
Standardblau
Classic blue



012
Irischgrün
Irish green



Hersteller & Vertrieb | Manufacturer & Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Espanstraße 36

D-91238 Offenhausen

+49 9158 17-700

info@dauphin-group.com

Vertrieb Schweiz | Distribution Switzerland:

ZÜCO Bürositzmöbel AG

Schuppisstrasse 7

CH-9016 St. Gallen

+41 71 775 87 87

info@zueco.com