

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60176909 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24JKEV 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*
DIN EN 16139/03.14

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Stuhl
Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Counterdrehstühle Modellreihe "Fiore counter"
Technical Data: FI 7507_CFB / FI 7536_CFB / FI 7537_CFB

Ersetzt Zertifikat Nr. 60173515_0001

Parent-ID: 0000043537

Gültig bis: 2029-06-16
Date of expiry:

Gültig ab: 2024-06-19
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-06-19
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:




Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176909 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24JKEV 001

Produkt *Product:* Stuhl

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Counterdrehstühle Modellreihe "Fiore counter" mit Fußbügel

FI 7507_CFB hohe Kunststoffschale

FI 7536_CFB niedrige Holzschale

FI 7537_CFB hohe Holzschale

Sitzhöhe mit Gasfeder von Stabilus STAB-O-MAT 4D verstellbar. Sitzschale aus Kunststoff oder aus Mehrschichtholz Buche. Sitzunterkonstruktion aus Ovalrohr mehrfach gebogen, übergehend in den Fußbügel. Sitzunterkonstruktion mit Querstreben aus Flachstahl zwischen das Ovalrohr geschweißt. Fußbügel optional schwarz pulverbeschichtet oder verchromt. Abdeckung aus gebogenem Stahlblech. Gasfederaufnahme mit 4 Schrauben an der Sitzunterkonstruktion befestigt. Gestell mit 4 Schrauben an die Sitzschale geschraubt.

Gasfedern:	S18CR	(Standrohr verchromt)
	S18GS	(Standrohr schwarz)
Armlehnen:	A0	ohne Armlehnen
Fußkreuz:	FLAPO	Fußkreuz L, Aluminium poliert
	FLAGS	Fußkreuz L, Kunststoff graphitschwarz
Fußring:	CFCR	Fußring verchromt
	CFGS	Fußring graphitschwarz
Rollen/Gleiter:	R10HGS	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz
	R10WGS	Filzgleiter für harte Böden, schwarz
	R10HCR	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz, Hülse verchromt, Teller schwarz
	R10WCR	Kunststoffgleiter mit Filz für harte Böden, schwarz, Hülse verchromt, Teller schwarz
	R86WGS	lastabhängig blockierende weiche Rollen (Ø 50 mm) für harte Böden, schwarz